

## 680S

Hauteur plate-forme	20.73 m
Déport horizontal	18.00 m
Rotation (continue)	360°
Charge	230 kg
Rotation plate-forme (hydraulique)	170°
A. Dimensions plate-forme	1.22 m x 4.06 m
B. Largeur totale	2.49 m
C. Déport du contrepoids (en utilisation)	1.42 m
D. Hauteur (repliée)	3.02 m
E. Longueur totale	12.23 m
F. Empattement	3.05 m
G. Garde au sol	0.30 m
Poids brut <sup>1</sup>	15,950 kg
Pression au sol maximum	5.9 kg/cm <sup>2</sup>
Vitesse de translation	5.6 km/h
Pneus	18 x 24.5 Mousse
Essieu oscillant	0.20 m
Pente franchissable	45%
Rayon de braquage – intérieur	3.66 m
Rayon de braquage – extérieur	6.86 m
Moteur Diesel -Deutz D201 1L04 <sup>2</sup>	47 kW
Capacité du réservoir de gasoil	117 L
Réservoir hydraulique	227 L
Moteur auxiliaire	12V DC

<sup>1</sup> Les spécifications peuvent varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

<sup>2</sup> avec EGR.

