

**Plate-forme**

Plate forme 0,91 x 1,83 m, accès aisé

Accès latéral avec porte ouvrant vers l'intérieur

Fonctions multiples

Manipulateur de commandes proportionnelles de translation et de direction

Manipulateur de commandes proportionnelles du mât principal et de rotation

Bouton de réglage de vitesse pour le contrôle du bras télescopique et de la rotation de la plate-forme

Vitesse extra lente sélectionnable pour les fonctions de translation/montée et de rotation

Rotation de la plate-forme motorisée sur 160 degrés

Console de plate-forme avec témoins lumineux d'état de fonctionnement de la machine <sup>1</sup>

Système de détection de charge

Câble d'alimentation c.a. vers la plate-forme

**Alimentation et Transmission**

Moteur diesel Deutz D2011L04 (47 kW)

Avertisseur de panne moteur/système d'arrêt <sup>2</sup>

Capots basculants

Plateau moteur pivotant

Pare-étincelles sur pot d'échappement

Système de contrôle ADE™ (Advanced Design Electronics)

Transmission hydrostatique

Avertisseur sonore

**Équipements et Accessoires**

Dévers 3° avec avertisseur sonore et visuel

Chenilles en acier

Châssis à largeur fixe (l'extension des essieux n'est pas nécessaire)

Anneaux d'arrimage et d'élingage

Compteur horaire

Commutateur de commandes à clé, boîtier bas

Plateau porte-outils sur la plate-forme

Alimentation auxiliaire 12 V c.c.

<sup>1</sup> Fournit des témoins lumineux sur la console de commande de la plate-forme pour le dysfonctionnement du système, la baisse de niveau de carburant, l'indicateur de dévers et l'état du contacteur au pied.

<sup>2</sup> Alarmes de faible pression d'huile et de température élevée du liquide de refroidissement avec arrêt activé/désactivé par analyseur.

<sup>3</sup> Disponible avec le pack SkyPower™.

<sup>4</sup> Inclut l'alarme tous mouvements et le gyrophare orange clignotant.

<sup>5</sup> Inclut les feux avant et arrière et les feux de travail de la plate-forme.

<sup>6</sup> Inclut le couvercle de console, les joints racleurs de mât et les soufflets de vérin.

**Options Disponibles**

Plate forme 0,91 x 2,44 m, accès aisé

Arrivée d'air 13 mm vers la plate-forme

Patins de chenilles en caoutchouc amovibles

Générateur embarqué 2500 W

Générateur embarqué 7500 W intégré dans le pack SkyPower™

Poste à souder 250 ampères sur la plate-forme intégré dans le pack SkyWelder®<sup>3</sup>

Alarme tous mouvements

Pack d'alarmes <sup>4</sup>

Pack éclairage <sup>5</sup>

Feux avant et arrière

Gyrophare orange clignotant

Prises

Pack pour environnement hostile <sup>6</sup>

Pot catalytique

Plateau de stockage d'angle

**JLG France**

ZI de Beaulieu

F47400 FAUILLET

Tel: + 33 (0) 553 88 31 70

Fax: + 33 (0) 553 88 31 79

Email: [jlgfrance@jlg.com](mailto:jlgfrance@jlg.com)

[www.jlgeurope.com](http://www.jlgeurope.com)

An Oshkosh Corporation Company

## 600SC

Hauteur plate-forme	18.36 m
Déport horizontal	15.09 m
Rotation (continue)	360°
Charge	230 kg
Rotation plate-forme (hydraulique)	160°
Pendulaire – Longueur totale	—
Pendulaire – Type d'articulation	—
A. Dimensions plate-forme	0.91 m x 1.83 m
B. Largeur totale	2.49 m
C. Déport du contrepoids (en utilisation)	1.10 m
D. Hauteur (repliée)	2.56 m
E. Longueur totale	8.51 m
F. Longueur (repliée)	8.51 m
G. Garde au sol	0.38 m
Poids <sup>1</sup>	10,230 kg
Pression au sol maximum	0.383 kg/cm <sup>2</sup>
Vitesse de translation	2.6 km/h
Pente franchissable	55%
Rayon de braquage	Zero
Type de chenilles <sup>2</sup>	Steel
Largeur des chenilles	0.50 m
Moteur diesel - Deutz D2011L04 <sup>3</sup>	47 kW
Moteur diesel - (option)CAT 3.4	47 kW
Capacité du réservoir de gasoil	148 L
Réservoir hydraulique	141 L
Moteur auxiliaire	12V DC

<sup>1</sup> Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

<sup>2</sup> Tuiles en caoutchouc amovibles en option

<sup>3</sup> avec EGR.

